



CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO SISTEMA KL ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Reducción casi completa de mantenimiento.
- Rotura de puente térmico.
- Evita los problemas de condensación.
- Cierres adecuados que evitan el paso del aire.
- Aluminios anodizados.
- Aluminios lacados en el color que se elija, incluso imitación madera.
- Producto certificado con las máximas garantías de calidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Serie con canal europeo
- Sección de marco: 66 mm x 57 mm. Sección de hoja: 70 mm x 578 mm.
- Poliámidas en marco y hoja de 24 mm.
- Pre-marco de madera que garantiza la rotura de puente térmico en la instalación. No se utiliza pre-marco de aluminio.
- Apertura batiente, abatible, oscilobatiente, osciloparalela, exterior, interior y replegable.
- Junquillo recto y/o curvo.
- Sección de vidrio hasta 28".
- Instalación de vidrio mediante apoyo de junquillo.
- Hojas con función vierteaguas.

PRODUCTO FINAL CERTIFICADO

Producto ensayado cumpliendo los requisitos exigidos por la Normativa del Código Técnico de Edificación.

- VENTANA: dimensión de hueco ensayado: 1.200mm x 1.200mm

(1) Producto ensayado por BUREAU VERITAS

(2) Producto ensayado por ENSATEC, S.L. N° Organismo Notificado: 1668

| DENOMINACIÓN DE LOS ENSAYOS | | NORMA ENSAYO | NORMA CLASIFICACIÓN |
|---|-----|-------------------------|---------------------|
| RESISTENCIA AL VIENTO Ensayo n° 07/0022 | (1) | UNE-EN 12211:2000 | UNE-EN 12210:2000 |
| ESTANQUEIDAD AL AGUA Ensayo n° 07/0022 | (1) | UNE-EN 1027:2000 | UNE-EN 12208:2000 |
| PERMEABILIDAD AL AIRE Ensayo n° 07/0022 | (1) | UNE-EN 1026:2000 | UNE-EN 12207:2000 |
| TRANSMITANCIA TÉRMICA Ensayo n° 152681 | (2) | UNE-EN ISO 12567-1:2002 | UNE 92204:1995 |
| AISLAMIENTO ACÚSTICO Ensayo n° 152682 | (2) | UNE-EN 140-3:1995 | UNE-EN 717-1:1996 |

MARCADO CE conforme al nuevo Código Técnico de Edificación. Norma UNE-EN 14351-1-2006
Vigencia 1 de febrero 2010.



**CARPINTERÍA
SANZOL**

Políg. Industrial La Nava
Parcelas C1 y C2
31300 TAFALLA (Navarra)
Tel.: 948 71 22 12
carpinteria@sanzol.com

